

AQUA CLEAN Ausschreibungstexte ENTWÄSSERUNG: PE-Verteilerschacht DN 500 06/2013

Pos. 1: PE -Verteilerschacht DN 500

PE- Verteilerschacht DN 500, incl. höhenverstellbarem Teleskopadapter zur Aufnahme der Abdeckung und Transporthaken. Schachtkörper in monolithischer Ausführung. Art und Lage der Anschlüsse nach vorliegender Planung. Schachtboden verformungsstabil, glatt und vollflächig verschweißt.

Ausführung:

Nennweite DN 500

Bauhöhe: _____ mm

Anschlüsse: _____ Stek _____ DN

Anschlüsse: _____ Stek _____ DN

Abläufe in Dimensionen DN150 – DN200, Zuläufe in Dimensionen DN150 – DN250 für PVC-KG Rohre nach DIN EN 1401, für PP-Rohr nach DIN EN 1852 oder für PE-Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666, belastbar bis SLW 60, Farbe schwarz, Werkstoff PE100 aus 100% Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteile, liefern und entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers setzen.

System AQUAFOEL, oder gleichwertig.

Nicht im Lieferumfang enthalten ist eine Abdeckung.

Lieferrnachweis: Aqua Clean GmbH, Wiehler Straße 4, 51580 Reichshof, Tel.:02265/9987809,
Fax:02265/9987850