



AQUA CLEAN GmbH

Behandlung von Oberflächenwasser.

AQUA CLEAN Ausschreibungstexte OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG:

PE-Sicherheits-Straßenabläufe incl. Geruchsverschluss, Schlammfangtaschen, Vor- und Koaleszensfilter, Notüberlauf, Sicherheitsventil und Drossel zur Vermeidung von Feststoffaustragung

01/2018

Sicherheits-Straßenabläufe für Nass- und Trockenschlamm

Pos. 1 PE-Sicherheits-Straßenablauf DN 500, für Aufsätze 500 x 300 mm, H= 1200 mm mit Wechselfilter-System, als dezentrale Behandlungsanlage für belastetes Oberflächenwasser:

PE-Sicherheits-Straßenablauf DN 500 mit Geruchsverschluss, Notüberlauf und Auftriebsicherung, Abscheide- und Rückhaltetechnik über 5-Kammer-System mit Vorfilter und Koaleszensfilter oder Aktivkohlefilter, inkl. Sicherheitsventil als Sperre für den Austritt von Leichtflüssigkeiten in die Kanalisation und zusätzlich mit Schlammfangtaschen und Drossel zur Vermeidung von Feststoffaustrag bei hoher hydraulischer Belastung und Entlastungsleitung als Behandlungsanlage für Oberflächenwasser incl. höhenverstellbaren Adapter mit Rollringdichtung zur Aufnahme für Aufsätze 500 x 300 mm Klasse C 250 oder D 400 nach DIN EN 124/ DIN 1229, belastbar bis SLW 60, Werkstoff PE, Straßenablauf aus 100 % Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteile, gefertigt nach den Richtlinien der **DVS 2212**, Ablaufstutzen DN 150 mm, Anschluss (mit entsprechenden Übergangsstücken) für PVC-KG Rohre nach DIN EN 1401, PE-Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666 und PP-Rohre nach DIN EN 1852, geeignet zur Ausrüstung mit Laubfang Form D1 nach DIN 4052-4, Einsatzbereich: Straßen, Parkplätze, Brückenentwässerung, Betriebshöfe, Industriegelände, landwirtschaftliche Flächen und Privathaushalte, Einzugsbereich: von 300-350 m , Abflussmenge: bis 9,5 l/s, Behandlungsleistung: 3,2 l/s, Farbe: schwarz, Bauhöhe: bis 1440 mm incl. Adapter und Aufsatz, liefern und fachgerecht entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers setzen.

Liefernachweis: AQUA CLEAN GmbH

Wiehler Straße 4
51580 Reichshof
Tel./Fax: 02265/99 878-09/-50

Produkt: AQUAFOEL oder gleichwertig

Beispieltext für weiteren Aufbau:

Aufsatz für Straßenablauf 500 x 300 mm, Kl. C/D nach DIN EN 124/DN 1229, Einbaurahmen, Gitterrost und Laubfang nach DIN 4052-4, Form D1, kurze Ausführung, feuerverzinkt, liefern und auf planmäßige Höhe setzen



AQUA CLEAN GmbH

Wiehler Straße 4 • 51580 Reichshof • Telefon: 0 22 65 / 99 878 -09 • Telefax: 0 22 65 / 99 878 -50 • E-Mail: info@aquafoel.de
www.aquaclean-gmbh.de