

## Behandlung von Oberflächenwasser.

## Ausschreibungstext für: Straßenablauf mit Geruchsverschluss

Pos. 1: PE -Straßenablauf DN 500 mit Geruchsverschluss für Aufsatz 500 x 500 mm, H = 1000 mm

PE Straßenablauf DN 500 mit Geruchsverschluss, einteilig, incl. höhen -/neigungsverstellbaren Adapter (bis 120 mm/bis 12%) mit Rollringdichtung und Transporthaken. Ablauf DN/OD 160 mm (mit entsprechenden Übergangsstücken) für PVC -KG Rohre nach DIN EN 1401, für PP-Rohr nach DIN EN 1852 oder für PE-Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666, belastbar bis SLW 60, Farbe: schwarz, Werkstoff PE80 aus 100% Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteile, Bauhöhe: 1000 mm (Bauhöhe mit Adapter und Aufsatz: 1180-1300 mm) bis auf 800 mm kürzbar, liefern und entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers setzen. System AQUAFOEL , odergleichwertig.

Liefernachweis: Agua Clean GmbH

Wiehler Straße 4 51580 Reichshof Tel.: 02265/9987809 Fax: 02265/9987850

Beispieltext für weiteren Aufbau:

Aufsatz für Straßenablauf 500x 500 mm, Kl. C/D nach DIN EN 124/DN 1229, Auflagerring nach DIN 4052-3-10a und Laubfang nach DIN 4052-4, Form B1, niedrige Ausführung, feuerverzinkt, liefern und auf planmäßige Höhe setzen











