

## **AQUA CLEAN Ausschreibungstexte OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG:**

**PE-Sicherheits-Straßenabläufe incl. Kamerabefahrung, Schlammfangtaschen zur Vermeidung von Feststoffaustragung, Vor- und Koaleszenzfilter, Notüberlauf, Sicherheitsventil und Drossel**  
**12/2022**

### **Sicherheits-Straßenabläufe für Nass- und Trockenschlamm „CENTRIFOEL“**

**Pos.2 PE-Sicherheits-Straßenablauf DA 500, für Aufsätze 500 x 500 mm, H= 1200 mm mit Wechselfilter-System, als dezentrale Behandlungsanlage für belastetes Oberflächenwasser:**

PE Sicherheits Straßenablauf DA 500 mit Kamerabefahrung, Notüberlauf, Auftriebsicherung, Abscheide und Rückhaltetechnik über 5-Kammer-System mit Vorfilter und Koaleszenzfilter oder Aktivkohlefilter, inkl. Sicherheitsventil als Sperre für den Austritt von Leichtflüssigkeiten in die Kanalisation und zusätzlich mit Schlammfangtaschen und Drossel zur Vermeidung von Feststoffaustrag bei hoher hydraulischer Belastung und Entlastungsleitung, als Behandlungsanlage für Oberflächenwasser incl. höhenverstellbaren Adapter mit Profildichtung zur Aufnahme für Aufsätze (**Aufsatz gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat ausgeschrieben werden**) 500 x 500 mm Klasse C 250 oder D 400 nach DIN EN124/ DIN 1229, belastbar bis SLW 60, Werkstoff PE, Straßenablauf aus 100 % Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteile, gefertigt nach den Richtlinien des **DVS 2212**, Ablaufstutzen DN 150 mm, Anschluss (mit entsprechenden Übergangsstücken) für PVC-KG Rohre nach DIN EN 1401, PE-Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666 und PP-Rohre nach DIN EN 1852, geeignet zur Ausrüstung mit Laubfang (**Laubfang gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat ausgeschrieben werden**) Form B1 nach DIN 4052-4, Einsatzbereich: Straßen, Parkplätze, Brückenentwässerung, Betriebshöfe, Industriegelände, landwirtschaftliche Flächen und Privathaushalte, Einzugsbereich: von 300-350 m , Abflussmenge: bis 9,5 l/s, Behandlungsleistung: 2,9 l/s, Farbe: schwarz, Bauhöhe: bis 1440 mm incl. Adapter und Aufsatz liefern und fachgerecht entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers setzen.

Liefernachweis: AQUA CLEAN GmbH  
Wiehler Straße 4  
51580 Reichshof  
Tel./Fax: 02265/99 878-09/-50

Produkt: Centrifoel oder gleichwertig